

Étiquette acétate destruct transparent

Une identification durable, inarrachable, intransférable

► Applications :

Sceaux de garantie.
Sceaux d'emballage.
Étiquette non transférable.
Étiquette d'identification, plaque signalétique, instructions pour machines et électroménager.
Étiquette pour équipements de sport, de parc ou de jardin.

► Propriétés physiques :

Support Film Acétate transparent (destructible)

Épaisseur

56µ

(masse adhésive incluse, sans protecteur)

Grammage du support

65g/m²

Résistance à la rupture

66N/mm²

Résistance à la déchirure

1,4N

► Impression

Impression par transfert thermique

► Masse adhésive

Type de masse

acrylique permanent à forte pégosité, stable aux UV

Épaisseur

20µ

Grammage

25g/ m²

Pouvoir adhésif

3,3N/cm

Température de service

- 40°C à 150°C

Température minimale d'application

5°C

► Protecteur

Épaisseur

75µ

Grammage

90g/m² Papier glassine

► Résistances

Pouvoir adhésif selon DIN 30646

- ABS

28N/25mm

- acier

28N/25mm

- aluminium

30N/25mm

- polycarbonate

25N/25mm

- Polyéthylène

14N/25mm

- polypropylène

10N/25mm

- PVC

28N/25mm

Abrasion

Test crockmeter 200 coups pdc*

Acide sulfurique

300h 30% pdc*

Eau distillée 95%

65°C 300h pdc*

Essence 60/95

0,5h 23°C pdc*

Huile d'usinage

250h 23°C pdc*

Huile moteur SAE 20

250h 23°C pdc*

Humidité relative

95% 168h 38°C pdc*

Inflammabilité à l'état collé

Auto-extinguible US 302

Intempéries

2000h équivalent à 4-5 ans

Projections de sel

240h concentration 5% 35°C pdc* DIN 50021

Résistance de la surface

> 10¹¹ Ω non conducteur VDE 03003 T2

Rigidité diélectrique

440kV_{ms}/cm VDE 03003 T2

Soude caustique

200h 10% pdc*

Tabor abraser CS 10,5N/pad 300 pdc*

Température

- 50°C / 200°C

Tension de claquage

5kV_{ms}/cm VDE 03003 T2

► Propriété de corrosion

support et masse non corrosifs VDE0340 T2 IEC 454.2 ASTM D1000

Nous recommandons à nos utilisateurs, de réaliser des essais industriels dans des conditions exactes de l'application envisagée et de s'assurer que le produit satisfait à ces contraintes

*pdc : pas de changement

Etikstore.com ■ 16 rue du Beau Manteau ■ 85580 SAINT MICHEL EN L'HERM

Tél. : 02 51 30 97 31 ■ Fax : 02 51 27 94 63

www.etikstore.fr ■ www.etikstore.com ■ commercial@etikstore.com

TVA intra FR 19 442715827- RCS La Roche sur Yon 442 715 827 – APE 4791 B